

## Zusatzaustattungen Grossgarage im Garagenpark Eisenbach Neue Gewerbestr. 5, 79871 Eisenbach-Oberbränd



alle Preise inkl. MwSt. Lieferung und Montage

### Garagentor

Elektrotorantrieb (230 V) incl. Notentriegelung für Sektionaltor bis 350 cm Höhe

Elektrotorantrieb (230 V) incl. Notentriegelung für Sektionaltor ab 351 cm Höhe

Handsender mit Funkempfänger zusätzlich

Schlupftüre mittig, Öffnung nach aussen, DIN rechts (Garage 1-27), DIN links (28-52), mit Obertürschließer & Drückergarnitur Aluminium/natureloxiert, Schwelhöhe ca. 8 cm (hier Durchfahrtshöhenverlust von ca. 7,5 cm)

Notentriegelung (nicht erforderlich nur bei Elektroantrieb)

Verglasungselement mit Aluminiumrohrrahmen natureloxiert/Kunststoff  
Doppelscheibe klar 20 mm. In vorletzter Sektion (von oben gesehen)  
Bei Ausführung von Antrieb & Schlupftüre ist ein Schlupftürkontakt incl.  
Anschlußeinheit mit Dosen und Spiralkabel notwendig

**Für Hofschiebetor/Sanitärzugang** Handsender/Chip

### Elektroinstallation

zusätzliche Schukosteckdose mit je 2 m Kabel

zusätzliche Leuchten

Drehstromanschluss 1x CCE Steckdose, 400 V; 16 A; mit Drehstromzähler

Cekonsteckdose 16 A max 2 m Kabel

### Entfall der Garagen-Trennwand/Betonsockel bei XXL-Garage (2 XL-Garagen)

Verstärkung der Tragkonstruktion durch Leimhölzer, Dimensionierung nach statischer Erfordernis; ohne senkr. Stützen

### zusätzl. Nutz- / Zwischenebene im hinteren Bereich ca. 10 m<sup>2</sup>

Tiefe ca. 2,85 m, Boden mit OSB- Platten beplankt ohne Geländer

**feststehende Steiltreppe oder Auszugstreppe**, dazu zwingend

erforderlich: Absturzgeländer an der Vorderkante (3,5m)

### Betonbodenplatte (Betonoberfläche geglättet, ohne Gefälle)